

Painike

Painiketaulu, 4-nappinen, Impressivo, alumiini



Tyyppi: FAP1204-83

Snro: 7005503

Tuotekoodi: 2TKA00000914

GTIN: 6438199002293



4-osainen painiketaulu jota voi käyttää myös 2-osaisena. Soveltuu esimerkiksi askelreiden ohjaukseen tai elektronisten ohjausjärjestelmien painikkeeksi. Koskettimien kuormitettavuus on 1mA-1A / 5-24V ac/dc. Kullakin painikkeella erikseen kytkettävä valkoinen LED-merkkivalo jonka kirkkautta voi säätää portaittain. Voidaan asentaa pintaan sekä kojerasian päälle.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	24 V
------------------	------

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
--------------------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 40 °C
------------------	-------------

Signaalituotteet

Kytkimen kuormitettavuus (max):	1 mA - 1 A ac/dc res. 5 - 24V ac/dc
Merkkivalon virrankulutus:	10 mA ac/17 mA dc

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	5-24 V ac/dc
----------------	--------------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:	ryhmäpainike
Käyttötapa:	painonappi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:	4
Vipujen määrä:	4
Napojen lukumäärä:	1
Nimellisvirta:	1 A
Kytkentätapa:	ruuviliitos
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9006
Merkintäpaikka:	Ei
Merkintä:	ei ole
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Laitteen leveys:	71 mm



Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	20 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	21 mm