

Kojerasia

Kojerasia levyseiniin 1,5 matalille 2-pistorasioille

Tyyppi: AUS90

Snro: 1152373

Tuotekoodi: 2TKA00002897

GTIN: 6438199004563



AUS90 on edestäasennettava levyseinäkojerasia matalalle 2-pistorasialle (esim. 302EUJT), jossa on teleskooppipohjaosa 1-3 kipsilevyn levyseinille (seinän paksuus 9-39 mm). Rasian korkeus on 54 – 70 mm liikkuvan pohjaosan ansiosta. Asennusreiän halkaisija on 73 x 90 mm. Alaosan sivussa on kolme sisääntuloa 16 mm flexiputkelle. Siinä on myös yksi tuloaukko 16/20 mm ja yksi sisääntulo 20 mm joustavalle putkelle.). Rasian pohjassa on kaksi vedonpoistajalla varustettua läpivientä 8 - 13 mm kaapeleiden asentamista varten ja kaksi sisääntuloa pienjännitekaapeleille. Rasiassa on neljä aukkoa, yksi kummallakin sivulla, joiden kautta johtimet voidaan myös siirtää laatikosta toiseen. Rasian yläosassa on kaksi kiinnityspaikkaa ruuveille, joilla se kiinnitetään hirsiseiniin. Pohjassa on merkintäreiät päällekkäisten asennusreikien poraamiseen. Suojaluokka on IP3X. Valmistettu halogeenivapaasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää standardin IEC/EN60670: 2005 mukaiset hehkulankatestin vaatimukset (850 °C).

Tekniset tiedot

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Muoto:	pyöreä
Rakennetyyppi:	muu



Malli / Tyyppi:	puolitoista
Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Pituus:	88 mm
Leveys:	73 mm
Syvyys:	88 mm
Sisäsyvyys:	52 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Kyllä
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Ei
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	16 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:	8 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Ei
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP3X
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei
Erityiskäyttö:	ei ole