

Yhdistelmätermostaatti

Yhdistelmätermostaatti, 16A, anturilla,
Impressivo

Tyyppi: TC16-20-84

Snro: 2619401

GTIN: 6438199005973



Ecodesign-asetuksen täyttävä termostaatti, jossa on matala rakenne (upotussyvyys 20 mm). Termostaatti on esiohjelmoitu. Nimellisjännite 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Lähtö 1 no ja liittimet 1.5 mm² - 4 mm²

Kytkevätvirta 250 V AC / 16 (2) A, suojausluokka II ja koteloitiluokka IP21.

Käyttölämpötila 0°C - 35°C ja varastointilämpötila -20°C - 70°C

Kellon tarkkuus (20°C:ssa) < +/- 0,5 sek./pvm

Tehonkulutus (standby) < 0,05 W

Lattia-anturi NTC 10k Ω @25 °C sekä ulkoinen ohjaus (EXT liitin) 230V AC / 10 μ A (sama vaihe).



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA00004035

Pakkaus

Paketti: 1/10

ETIM Data

Ohjausmoodi on/off: Ei

Tuotekortti

Yhdistelmätermostaatti, 16A, anturilla, Impressivo



Moduloitava ohjausmoodi:	Kyllä
Vastaanotin:	Ei
Ulkoinen anturi:	Kyllä
Termisellä takaisinkytkennällä:	Kyllä
Lämmitys:	Kyllä
Sopii jäähdtykseen:	Ei
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:	Ei
Lämpötila luettavissa:	Kyllä
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Yliaikakytkin:	Ei
Optimointi:	Kyllä
Talousvesipiiri:	Ei
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:	Ei
Rajähdyssuojattu:	Ei
Väri:	muu
Leveys:	85 mm
Syvyys:	85 mm
Korkeus:	38 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei