

Kytkin

Kytkin 6/1, 16AX/250V, Impressivo, ei lisäliittimiä, valkoinen, 50 kpl



Tyyppi: 1066UCM50-84

Snro: 2106083

Tuotekoodi: 2TKA00006296

GTIN: 6438199038667



Uppoasennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Suurpakkaus joka sisältää 50kpl kytkimen runkoja ja vipuja . Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite: 250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 AX

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

| | |
|--|------------------------------|
| Kytkentätapa: | vaihtokytkin |
| Käyttötapa: | keinuvipu/painike |
| Kokoonpano: | peruselementti keskiölevyllä |
| Vipujen määrä: | 1 |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Kiinnitystapa: | ruuvikiinnitys |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9016 |
| Merkintätila/-pinta: | ei |
| Valaisu: | valinnainen |
| Valaistustoiminto: | ohjaus ja suunta |
| Valaistuksen tyyppi: | LED, vaihdettava |
| Nimellisvirta: | 16 A |
| Kytkenävirta loistelampuille: | 16 AX |
| Kytkentätapa: | muu |
| Laitteen leveys: | 71 mm |
| Laitteen korkeus: | 35 mm |
| Laitteen syvyys: | 71 mm |
| Uputussyvyys: | 17 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 17 mm |