
Turvarele

24VDC, 4 S + 1 A, ei aikaviivettä



Tyyppi: 2TLA010041R0600

Snro: 2712521

Tuotekoodi: 2TLA010041R0600

GTIN: 7350024483277

Uusi Sentry-turvarelesarja. Malliston turvareleissä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta ne ovat helppokäyttöisiä, tarkkoja ja kilpailukykyisiä. Sentry-turvareleissä on käyttöä avustavia toimintoja mallista riippuen mm. LED-indikointivalot, LED-näyttö, kuittauspainike. Ajastimien tarkkuus on hyvin korkea +/- 1%.Tuotesarja on erinomainen valinta niin koneenrakentajille kuin kunnossapitoon.

ABB:n Sentry-turvarelesarja kattaa kaiken tyyppiset turvasovellukset. Perusmalleilla voidaan valvoa tarkasti yksinkertaisia turvatoimintoja, ja yleiskäyttöisissä malleissa on edistyneitä ominaisuuksia ja asettelun joustavuutta.

Sentry-turvarelemallisto koostuu neljästä päätyypistä:
Sentry BSR -turvareleet ovat perusmalleja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeisiin ja turvalähtöjen helppoon laajennukseen.
Sentry SSR -turvareleet ovat yksitoimisia malleja esimerkiksi kahden käden laitteille, ovikytkimille ja OSSD-signaaleille.
Sentry TSR -mallit ovat huipputarkkoja turva-aikareleitä.
Sentry USR -turvareleet ovat ABB:n yleiskäyttöisiä malleja, joissa on LED-näyttö ja esiasetetut määritykset.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Kiskoasennus mahdollista:	Kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:	Kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:	ruuviliitäntä
Syöttöjännitteen tyyppi:	DC

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Syöttöjännite DC:	24 V
Energiankulutus:	3 W
Ohjausjännite 1:n tyyppi:	DC
Ohjausjännite 1:	24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:	DC
Ohjausjännite 2:	24 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):	DC
Käyttöjännite DC:	24 V
Mitoitettu kytkentävirta:	5 A
Leveys:	22.5 mm
Korkeus:	120 mm
Syvyys:	120 mm

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11