
Turvarele

85-265VAC/120-375VDC, 3 S + 1 A, ei aikaviivettä



Tyyppi: 2TLA010050R0100

Snro: 2712523

Tuotekoodi: 2TLA010050R0100

GTIN: 7350024483291

Uusi Sentry-turvarelesarja. Malliston turvareleissä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta ne ovat helppokäyttöisiä, tarkkoja ja kilpailukykyisiä. Sentry-turvareleissä on käyttöä avustavia toimintoja mallista riippuen mm. LED-indikointivalot, LED-näyttö, kuittauspainike. Ajastimien tarkkuus on hyvin korkea +/- 1%.Tuotesarja on erinomainen valinta niin koneenrakentajille kuin kunnossapitoon.

ABB:n Sentry-turvarelesarja kattaa kaiken tyyppiset turvasovellukset. Perusmalleilla voidaan valvoa tarkasti yksinkertaisia turvatoimintoja, ja yleiskäyttöisissä malleissa on edistyneitä ominaisuuksia ja asettelun joustavuutta.

Sentry-turvarelemallisto koostuu neljästä päätyypistä:
Sentry BSR -turvareleet ovat perusmalleja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeisiin ja turvalähtöjen helppoon laajennukseen.
Sentry SSR -turvareleet ovat yksitoimisia malleja esimerkiksi kahden käden laitteille, ovikytkimille ja OSSD-signaaleille.
Sentry TSR -mallit ovat huipputarkkoja turva-aikareleitä.
Sentry USR -turvareleet ovat ABB:n yleiskäyttöisiä malleja, joissa on LED-näyttö ja esiasetetut määritykset.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	muu
Kiskoasennus mahdollista:	Kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:	Kyllä

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Sähköisen liitännän tyyppi:	ruuviliitäntä
Syöttöjännitteen tyyppi:	AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:	85...265 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:	85...265 V
Syöttöjännite DC:	120...375 V
Energiankulutus:	12 W
Ohjausjännite 1:n tyyppi:	DC
Ohjausjännite 1:	24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:	DC
Ohjausjännite 2:	24 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):	AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:	85...265 V
Käyttöjännite 60 Hz:	85...265 V
Käyttöjännite DC:	120...375 V
Mitoitettu kytkentävirta:	5 A
Leveys:	22.5 mm
Korkeus:	120 mm
Syvyys:	120 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11