Turvarele

24VDC, 2 S + 2 S, 0…999s



Tyyppi: 2TLA010070R0400

Snro: 2712532

Tuotekoodi: 2TLA010070R0400

GTIN: 7350024483383

Uusi Sentry-turvarelesarja. Malliston turvareleissä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta ne ovat helppokäyttöisiä, tarkkoja ja kilpailukykyisiä. Sentry-turvareleissä on käyttöä avustavia toimintoja mallista riippuen mm. LED-indikointivalot, LED-näyttö, kuittauspainike. Ajastimien tarkkuus on hyvin korkea +/- 1%.Tuotesarja on erinomainen valinta niin koneenrakentajille kuin kunnossapitoon.

ABB:n Sentry-turvarelesarja kattaa kaiken tyyppiset turvasovellukset. Perusmalleilla voidaan valvoa tarkasti yksinkertaisia turvatoimintoja, ja yleiskäyttöisissä malleissa on edistyneitä ominaisuuksia ja asettelun joustavuutta.

Sentry-turvarelemallisto koostuu neljästä päätyypistä:
Sentry BSR -turvareleet ovat perusmalleja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeisiin ja turvalähtöjen helppoon laajennukseen.
Sentry SSR -turvareleet ovat yksitoimisia malleja esimerkiksi kahden käden laitteille, ovikytkimille ja OSSD-signaaleille.
Sentry TSR -mallit ovat huipputarkkoja turva-aikareleitä.
Sentry USR -turvareleet ovat ABB:n yleiskäyttöisiä malleja, joissa on LED-näyttö ja esiasetetut määritykset.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	muu
Kiskoasennus mahdollista:	Kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:	Kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:	ruuviliitäntä

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Syöttöjännitteen tyyppi:	DC
Syöttöjännite DC:	24 V
Energiankulutus:	6 W
Ohjausjännite 1:n tyyppi:	DC
Ohjausjännite 1:	24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:	DC
Ohjausjännite 2:	24 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):	DC
Käyttöjännite DC:	24 V
Mitoitettu kytkentävirta:	3 A
Leveys:	22.5 mm
Korkeus:	120 mm
Syvyys:	120 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11