

Ryhmäkeskus-data pinta Fe

RP2E15JS-IT 25A IP20C



Tyyppi: RP2E15JS-IT

Snro: 3310150

Tuotekoodi: 2TQN000127Y0104

GTIN: 6410033101508



Saneerausryhmäkeskus IT-osalla 2 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 15 kpl jousiliitännäistä johdonsuojakatkaisijaa joista 9 kpl (6+3) VVSK suojattu. 15-mod varatilaa. Data-osa täyttää uusimmat määräykset. 12kpl RJ45 Actassitai AMP-, 3M-, Keystone-liitinpaikkaa. Sisältää oven. Värisävy valkoinen RAL9016.

Uudella saranointitekniikalla keskus voidaan sijoittaa vaaka-asentoon vaikka kerrostaloasunnon ulko-oven yläpuolelle kattoon vasten. Kaapelit saadaan tuotua keskuksen siististi ja huomaamattomasti suoraan katonrajasta, eikä asennuksen viimeistelemiseen tarvita erillisiä peitekauluksia keskuksen ja katon välille.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	300x900x102
Paino:	12.2 kg

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	25 A
----------------	------



Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20C
-------------------	-------

Värit

Värikoodi:	RAL9016
------------	---------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	muu
Vaiheiden lukumäärä:	3
Suojaus:	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Suorien lähtöjen määrä:	6
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:	2
Pääkytkimen napojen määrä:	4
Liesiryhmä:	ei ole
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:	Ei
Sisältää pistorasian:	Kyllä
Soittokellomuuntajalla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali:	ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP):	muu
Korkeus:	900 mm
Leveys:	300 mm
Syvyys:	102 mm
Laajennusmahdollisuus:	Kyllä
Suojuksen tyyppi:	ovi
Läpinäkyvä kansi/suoja:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero:	9016

