


Läsnäolotunnistin KNX

Läsnäolotunnistin HF 24 GHz Premium 4-kanavaa musta



Tyyppi: PMH/U4.5.1-885

Snro: 2815964

Tuotekoodi: 2TYZ510212G0701

GTIN: 8719874452786

Läsnäolotunnistin HF KNX, Premium, musta
(asennuskorkeudet 2,5 m - 4 m): ympyrä. Ø: enintään 10 m.
Tecnologia: 24 GHz HF-tutkateknologia.
Säädettävä tunnistusalue ETS-sovelluksen kautta.
Varustettu 4 kanavalla sekä integroiduilla kirkkaus-, lämpötila- ja kosteusantureilla.
Ominaisuudet:

- Läsnäolotunnistus kahdella sammutusportaalla
- Sovellus integroidulla valvontatoiminnolla
- Vakiovalonsäätö jopa kahdella itsenäisellä kanavalla
- Integroitu huonelämpötilasäädin
- Sisältää 5 logiikkakanavaa
- Integroitu KNX-väyläliitin

Asennusvaihtoehdot:

- Alakattoihin (reikäkoko Ø 68 mm)
- Pintasennus PMA/A1.xx-88x -kotelon kanssa
- Kojerasia-asennus PMA/K1.xx-88x kanssa

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Malli / Tyyppi:	liiketunnistin



Asennustapa:	muu
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	musta
RAL-numero (vastaava):	9005
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:	5 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	5 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:	19 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	180 °
Kanavien lukumäärä:	4
Leveys:	80 mm
Korkeus:	80 mm
Syvyys:	40 mm
Upotussyvyys:	40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	40 mm