Liiketunnistin KNX

Liiketunnistin HF 5,8 GHz Basic 2-kanavaa musta IP55



Tyyppi: BMH/U2.55.1-885

Snro: 2815958

Tuotekoodi: 2TYZ510505G0701

GTIN: 8719874452786

IP54

ABB Liiketunnistin HF KNX, Basic, musta, IP55
Tunnistusalue (ympyrä):
Asennuskorkeus 2,5 m: Ø enintään 10 m
Asennuskorkeus 3,0 m: Ø enintään 12 m
Asennuskorkeus 4,0 m: Ø enintään 10 m
Teknologia:
5,8 GHz HF (High Frequency) -tutkateknologia
Havaitsee liikkeen myös materiaalien läpi, kuten kipsilevy, puu ja lasi
2 itsenäistä kanavaa
Integroitu KNX-väyläliitin
Integroituja antureita:
Kirkkausanturi
Toiminnot:
Liiketunnistin kahdella sammutusportaalla
Valvonta-/seurantatoiminto
Kirkkauteen perustuva kahden valopiirin ohjaus
KNX Data Secure -tietoturva
Asennusvaihtoehdot:
Uppoasennus kattoon: reikäkoko Ø 68 mm
Pintasennus: PMA/A1.xx-88x -kotelo
Kojerasiaan: PMA/K2.xx-88x
Huom: Noudata asennusohjeita optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Asennuspuolen liitäntä:	3-vaihe
Syöttöjännite:	380...420 V
Taajuus:	50/60 Hz

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Nimellinen liitäntäteho:	11 kW
Enimmäisteho per latauspiste:	11 kW
Leveys:	195 mm
Korkeus:	110 mm
Syvyys:	320 mm
Asennustapa:	seinäasennus
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:	1
Erillinen syöttökeskus:	Ei
Latauskaapelin pituus:	5 m
Verkotettava WLAN kautta:	Kyllä
LTE:	Kyllä
Radiostandardi 5G:	Ei
Energiamittari:	Kyllä
Integroitu RFID-kortin lukija:	Kyllä
NFC (Near Field Communication):	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:	muovi
Kotelointiluokka (IP):	IP54
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:	2.5 mm²

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11