


Liiketunnistin KNX

Liiketunnistin HF 5,8 GHz Basic 2-kanavaa musta IP55



Tyyppi: BMH/U2.55.1-885

Snro: 2815958

Tuotekoodi: 2TYZ510505G0701

GTIN: 8719874452786

ABB Liiketunnistin HF KNX, Basic, musta, IP55
(ympyrä):

- Asennuskorkeus 2,5 m: Ø enintään 10 m
- Asennuskorkeus 3,0 m: Ø enintään 12 m
- Asennuskorkeus 4,0 m: Ø enintään 10 m

Teknologia:

- 5,8 GHz HF (High Frequency) -tutkateknologia
- Havaitsee liikkeen myös materiaalien läpi, kuten kipsilevy, puu ja lasi
- 2 itsenäistä kanavaa
- Integroitu KNX-väyläliitin

Integroituja antureita:

- Kirkkausanturi

Toiminnot:

- Liiketunnistin kahdella sammutusportaalla
- Valvonta-/seurantatoiminto
- Kirkkauteen perustuva kahden valopiirin ohjaus
- KNX Data Secure -tietoturva

Asennusvaihtoehdot:

- Uppoasennus kattoon: reikäkoko Ø 68 mm
- Pintasennus: PMA/A1.xx-88x -kotelo
- Kojerasiaan: PMA/K2.xx-88x

Huom: Noudata asennusohjeita optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole



Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	muu
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	musta
RAL-numero (vastaava):	9005
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:	6 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	5 m
Kanavien lukumäärä:	2
Leveys:	80 mm
Korkeus:	80 mm
Syvyys:	40 mm
Upotussyvyys:	40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	40 mm