

UPS online

On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW
varakäyntiaika 20 min, 400/230V,
50/60Hz

Tyyppi: 4NWP103584B1530

Snro: 8408588

Tuotekoodi: 4NWP103584B1530

GTIN: 7640169261534



PowerScale on jännitteestä ja taajuudesta riippumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee tehonsyötön varmistuksen suorituskykyisessä muodossa mahdolliseksi. PowerScale on saatavana kolmessa eri kaappikoossa, mikä antaa mahdollisuuden ideaaliseen tehonsyötön ja varakäyntiajanvalintaan kriittisten kuormien suojaamiseksi.

- Korkea luotettavuus
- Kaksoismuunnostekniikka
- Rinnankäyttömahdollisuus redundanttisuuden lisäämiseksi
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Skaalattava teho ja varakäyntiaika
- Pieni tilantarve/korkea tehotiheys
- Korkea hyötysuhde nimellisellä ja osakuormilla (jopa 95,5 %)
- Alhaiset asennuskustannukset
- Rippelivapaa ja lämpötilaohjattu akku lataa ja lisää akuston elinikää ja suorituskykyä
- Alhainen tulovirran särö (THDi < 3 %)

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--|------------------|
| Syöttöjännite: | 380...415 V |
| Ensiötaajuus: | 50...60 Hz |
| Ensiövaiheiden lukumäärä: | 3 |
| Lähtöjännite: | 380...415 V |
| Toisiotajuus: | 50...60 Hz |
| Efektiivinen lähtöteho: | 13.5 W |
| Näennäinen lähtöteho: | 15 VA |
| Väyläliitäntä: | RS-232 |
| Toisiovaiheiden lukumäärä: | 3 |
| SNMP: | Kyllä |
| Jännitetyyppi: | AC |
| Korkeus: | 1045 mm |
| Leveys: | 345 mm |
| Syvyys: | 710 mm |
| Varakäyntiaika täydellä kuormalla: | 30 min |
| Paino: | 298 kg |
| Verkkohallinta: | Kyllä |
| UPS-teknologia: | online |
| Rakennetyyppi: | vapaasti seisova |
| Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma): | 2 % |
| Antotehokerroin: | 0.9 |
| Kokonaistehokkuus: | 95.5 % |
| Teho eco-toiminnolla: | 98 % |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin: | Kyllä |
| Automaattinen sammutus -toiminto: | Kyllä |
| Tuloliitäntä: | kiinteä liitäntä |
| Kiinteiden lähtöjen lukumäärä: | 1 |