

Tarvike KNX

Optinen tiedonsiirtoportti, 4 moduulia

Tyyppi: LL/S1.1

Snro: 2818984

GTIN: 4016779392105



Kahta LL/S 1.1 laitetta käyttäen voi KNX tiedonsiirtoa tehdä valokuitukaapelia pitkin. Optista yhteyttä käyttäen voidaan siirtää KNX tietoa pitempiä matkoja ja välttää ulkoisilta häiriöiltä. Tarvitaan kaksi valokuitukaapelia, lähettävä ja vastaanottava, jotka soveltuvat 850 nm signaalien siirtoon. Laitteen mukana tulee 2 kpl yhdyskaapelia (a' 2 m) jotka voi liittää valokuitukaapeliin

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: GHQ6050053R0001

Mitat

DIN Leveys: 4 mod
Mitat: 72x90x76 mm
Paino: 0.30 kg

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: II EN 61 140

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	24V DC SELV
----------------	-------------

Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	50/125 µm kuitu (4dB/km) ca. 3,5 km
---------------------	-------------------------------------

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX
-------------	-----

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Irrotussuojattu:	Ei
Päivitettävissä:	Ei
Protokolla:	muu
Järjestelmäsidonainen:	Ei
Visualisointi:	Ei
Web-serveri:	Ei
Radioliitäntä:	Ei
Infrapunaliitäntä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20

