Tarvike KNX

Optinen tiedonsiirtoportti, 4 moduulia



Tyyppi: LL/S1.1

Snro: 2818984

Tuotekoodi: GHQ6050053R0001

GTIN: 4016779392105

IP20

Kahta LL/S 1.1 laitetta käyttäen voi KNX tiedonsiirtoa tehdä valokuitukaapelia pitkin. Optista yhteyttä käyttäen voidaan siirtää KNX tietoa pitempiä matkoja ja vältytään ulkoisilta häiriöiltä. Tarvitaan kaksi valokuitukaapelia, lähettävä ja vastaanottava, jotka soveltuvat 850 nm signaalien siirtoon. Laitteen mukana tulee 2 kpl yhdyskaapelia (a' 2 m) jotka voi liittää valokuitukaapeliin

Tekniset tiedot

Mitat

DIN Leveys:	4 mod
Mitat:	72x90x76 mm
Paino:	0.30 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 … 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 … 55 °C

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	24V DC SELV

Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	50/125 µm kuitu (4dB/km) ca. 3,5 km

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Irrotussuojattu:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Päivitettävissä:	Ei
Järjestelmäsidonnainen:	Ei
Visualisointi:	Ei
Web-serveri:	Ei
Radioliitäntä:	Ei
Infrapunaliitäntä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11